

飛砂防止・土壌流失防止剤

ラテックス系凝固剤

ダイトサイザー-2108

ダイトサイザー-2108は、裸地や法面などの侵食や表土の飛散を防止します。

種子や緑化基盤材などと併用して撒布すると、降雨による流失を防止します。

ウッドチップやマルチング材の飛散防止効果が得られます。

ダイトサイザー-2108は弾性体の皮膜層が得られ、透水性・通気性があります。又、酢ビ系やアクリル系の樹脂に比べて皮膜が壊れにくく、持続した効果が得られます。

用 途	特 長
● 飛砂防止、土ボコリ防止	◇ 弾性体の皮膜（固化体）が得られます
● 法面の侵食防止、泥水防止	◇ 安全性が高く、環境を汚染しません
● ウッドチップなどの飛散防止	◇ 取扱い、施工が簡単です
● 種子、緑化基盤材の流失防止	◇ 紫外線や微生物によって徐々に分解します

施 工 方 法

- 散布個所の浮石やゴミ等を取り除き、表層を軽く転圧又は整地してください。
- 水で稀釈して散布するか、基盤材と一緒に吹付けて下さい。

用 途	稀釈倍率	散布量 (m ² 当り)
飛砂防止・ホコリ防止	10～20倍	1.5～4リットル
侵食防止・泥水防止	5～10倍	2～3リットル
ウッドチップ・緑化基盤材の安定		2～4リットル

施 工 上 の 注 意

1. 土の水分が高い場合は、効果が得られるまでに通常より時間を要します。
2. 降雨時や雨が降る予測がある場合は、施工しないで下さい。
3. 作業中は保護メガネを着用してください。
誤って目に入った時は清水で十分に洗い流してください。
4. 施工後使用した機械や器具類は水洗いしてください。（腐食性はありません）
5. 保管の際は封をして、水濡れや直射日光の当たらない所に保管して下さい。
6. 稀釈液は使い切ってください。稀釈液のまま保管しないで下さい。

荷 姿：17kg/缶

製 造：大都産業株式会社

541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目1番12号

TEL:06-6202-4123 FAX:06-6202-1108

発 売：株式会社アリアケ

〒659-0041 芦屋市若葉町2-2-532

TEL:0797-32-9977 FAX:0797-32-9978

お問合せ：